

# HK DLO

Virziena balstvārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Piegādes apjoms</b>	ar spoli 24DC Bez spraudņa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 30 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Stiprinājums</b>	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9



## Norāde

Tipa HK DLOH vārstus var aprīkot ar iespraužamu pretvārstu pieslēgvietā P (skatiet piederumus)

## Apraksts

2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām

Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērkta eļļā.

Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Svars (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5

## Piederumi

HK SP 6 DLOH	Iespraužams pretvārsts
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3