HK EPMM C
Gerotormotors EPMM

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums	Eļļas savienojumi aizmugurē: A + B = G 3/8"; eļļas izvade = G 1/4"
Modelis	Standarta varianti Type "C" with standard seal Vārpsta Ø 16mm
Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli max.	140 bar





Norāde

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Darba apjoms (cc)	Apgriezienu skaits min. (rpm)	Apgriezienu skaits max. (rpm)	Griezes moments max. (N-m)	Spdiena kritums max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

Piederumi

HK EPMM F	Gerotormotora atloks

Rezerves daļas

HK EP DS	Blīvju komplekts hidrauliskajiem planetārajiem motoriem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.