

Īpašības

Modelis	bez apvada vārsta, bez aizsērējuma indikatora bez filtra elementa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 420 bar



Norāde

"B" izmērs: filtra elementa nomainībai nepieciešama brīva telpa

Apraksts

Spiediena filtri cauruļvadu ierīkošanai

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm²/s) uz Δp_{ges} = 1,25 bar

Pasūtījuma norādes

Filtra elements nav iekļauts. Lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra laukums (m ²)	Cauruļu pieslēgums	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svars (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1,1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Piederumi

HK VA OPT	Aizsērējuma rādītājs, optisks
HK VA EL	Aizsērējuma rādītājs, elektrisks

Rezerves daļas

HK HP H	Filtra elements spiediena filtram FMP/FHP
---------	---