

# HK GEH 40 AL

Vārstu korpusi plūsmas dalītājiem SAE 3 kanālu, alumīnija

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiāls                 | Alumīnijs AlZnMgCu1,5 |
| Eksploataācijas spiediens | maks. 250 bar         |
| Virsmas aizsardzība       | Anodēts               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums         | Vārsta urbums | A            | Savienojums2-<br>,3,5 | C    | D    | E    | F    | G    | G1   | G2   | H    | I    | L    | M    | Svars |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                    |               |              |                       | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)  |
| HK GEH 12 C1040 ST | C1040         | UNF 7/8" -14 | G 1/2"                | 70   | 90   | 39   | 35   | 18,5 | 34   | 50   | 12   | 7    | 7,5  | 54   | 0,6   |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| HK FDCV | Plūsmas dalītājs/savienotājs FDCV |
|---------|-----------------------------------|