

HK HS 01

Spiediena regulēšanas vārsts

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Modelis | Starpplātņu vārsts Vadāms tieši |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |
| Caurplūde | maks. 40 l/min |
| Savienojums | ISO/Cetop 03 NG6 |



Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar) | Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar) | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| HK HS 011 32 | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 100 | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 210 | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

Piederumi

HK EBM AS Digitāls proporcionālais pastiprinātājs