

# HK HZGO A 031

Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Proporcionāls starplātņu vārsts iepriekš vadāms
<b>Piegādes apjoms</b>	ar spoli, bez spraudņa
<b>Eksploatācijas spiediens</b>	maks. 315 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 40 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6



## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6 bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte) pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Plātnes augstums: 50 mm  
Reakcijas laiks < 50 ms  
Histerēze < 2%

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

## Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400