
HK JPQ3
Droseles pretvārsts

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 250 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 08 NG25





Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma izveidošanai ar vārstiem ISO/Cetop 08 NG25

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK JPQ 312	A + B	Izplūdes regulēšana	80	10,7
HK JPQ 313	A	Izplūdes regulēšana	80	10,7
HK JPQ 314	B	Izplūdes regulēšana	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	Ieplūdes regulēšana	80	10,7
HK JPQ 323	A	Ieplūdes regulēšana	80	10,7
HK JPQ 324	B	Ieplūdes regulēšana	80	10,7

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.