

# HK JPQ3

Droseles pretvārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Modelis                  | Starplātņu vārsts |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar     |
| Caurplūde                | maks. 250 l/min   |
| Savienojums              | ISO/Cetop 08 NG25 |



## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma izveidošanai ar vārstiem ISO/Cetop 08 NG25

## Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Modelis             | Plātnes augstums<br>(mm) | Svars<br>(kg) |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| HK JPQ 312 | A + B           | Izplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |
| HK JPQ 313 | A               | Izplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |
| HK JPQ 314 | B               | Izplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |
| HK JPQ 322 | A + B           | Ieplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |
| HK JPQ 323 | A               | Ieplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |
| HK JPQ 324 | B               | Ieplūdes regulēšana | 80                       | 10,7          |