

## Īpašības

<b>Materiāls</b>	Korpuss no alumīnija
<b>Izmantošana</b>	Eiropas standarta zobratsūknim BG3



## Norāde

Griešanās virzieni:

Sūkņa griešanās virziens — pa kreisi, jūgvārpstas griešanās virziens — pa labi

Sūkņa griešanās virziens — pa labi, jūgvārpstas griešanās virziens — pa kreisi

## Pasūtījuma norādes

Savienojumam starp sūkni un sajūgu ir nepieciešama sakabes rumba BF3.

Transmisija tiek piegādāta bez uzpildītas eļļas (ieteicama SAE 85W-90)

## Izstrādājums

Apzīmējums	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Piedziņas puses savienojums	Svars (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profila vārpsta – 1.3/8" – DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Dobvārpsta – 1.3/8" – DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Dobvārpsta ar atduri – 1.3/8" – DIN 9611	7,8

M1 = maks. ieejas griezes moments – M2 = maks. izejas griezes moments – n1 = maks. ieejas apgriezienu skaits – n2 = maks. izejas apgriezienu skaits

## Piederumi

HK BF Coupling hub