

HK MPS R/S

Filtra galva Spin-On filtriem MPS

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls Alumīnijs



Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtrus var izmantot kā pārplūdes filtrus (R) vai kā sūkšanas filtrus (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

Izstrādājums

| Apzīmējums | Cauruļu pieslēgums | Modelis | derīgs MPS filtru veidam | Svars (kg) |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4" | kā pārplūdes filtrs | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1,1/4" | kā pārplūdes filtrs | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1,1/2" | kā pārplūdes filtrs | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1,1/2" | kā pārplūdes filtrs | 300-350 | 2,86 |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4" | kā sūkšanas filtrs | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1,1/4" | kā sūkšanas filtrs | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1,1/2" | kā sūkšanas filtrs | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | kā sūkšanas filtrs | 300-350 | 2,86 |

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|----------|----------------------------------|
| HK MPS 1 | Spin-On filtru komplekts, tips 1 |
| HK MPS 2 | Spin-On filtru komplekts, tips 2 |
| HK MPS 3 | Spin-On filtru komplekts, tips 3 |