

# HK MPS R/S

Filtra galva Spin-On filtriem MPS

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Materiāls** Alumīnijs



## Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtrus var izmantot kā pārplūdes filtrus (R) vai kā sūkšanas filtrus (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

## Izstrādājums

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	Modelis	derīgs MPS filtru veidam	Svars (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	kā pārplūdes filtrs	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1,1/4"	kā pārplūdes filtrs	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1,1/2"	kā pārplūdes filtrs	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1,1/2"	kā pārplūdes filtrs	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	kā sūkšanas filtrs	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1,1/4"	kā sūkšanas filtrs	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1,1/2"	kā sūkšanas filtrs	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	kā sūkšanas filtrs	300-350	2,86

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

HK MPS 1	Spin-On filtru komplekts, tips 1
HK MPS 2	Spin-On filtru komplekts, tips 2
HK MPS 3	Spin-On filtru komplekts, tips 3