



## Apraksts

Konstants sūknis ar atbilstošas formas virzuļa vadību  
Zems trokšņu līmenis  
Apgriezienu skaita diapazons 600 – 1800 U/min  
Iekļauti savienojuma atloki un skrūves

## Pasūtījuma norādes

Nav noliktavā; sūkņi jāpasūta pēc vajadzības.

Lūdzu, ievērojiet īpašas prasības attiecībā uz savienojumiem, kas jāizmanto uzdevam (ATOS īpašas uzdevas ar līdzsvarošanas svaru), kā arī prasību nodrošināt ventilāciju ekspluatācijas laikā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | VFU<br>(cc) | Spiediens max.<br>(bar) | Spiediena savienojums SAE | Sūkšanas savienojums SAE | Svars<br>(kg) |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| HK PFR 202 | 1,7         | 500                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 12,0          |
| HK PFR 203 | 3,7         | 500                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 12,0          |
| HK PFR 206 | 5,8         | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 12,0          |
| HK PFR 308 | 8,2         | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 31,0          |
| HK PFR 311 | 11,4        | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 31,0          |
| HK PFR 315 | 14,7        | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 31,0          |
| HK PFR 518 | 18,1        | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 38,0          |
| HK PFR 522 | 21,8        | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 38,0          |
| HK PFR 525 | 25,4        | 350                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 38,0          |
| HK PFR 530 | 29,6        | 250                     | SAE 3000                  | SAE 3000                 | 39,0          |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums