

## Īpašības

Savienojumi	1/4 - AG"
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
Izmantošana	mērierīcei HK PTQCheck



## Apraksts

izturīgs pret lielu spiedienu, triecienu un vibrāciju  
Izejas signāls 4 - 20 mA  
Dažādi mērījumu diapazoni līdz 600 bar  
Precizitāte  $\pm 0,5\%$  no galavērtības  
AG savienojums 1/4"

## Pasūtījuma norādes

Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.  
HFM MMD adapteris 1/4 (spiediena raidītāju un turbīnveida mērinstrumentu pieslēgšanai) jāpasūta atsevišķi

## Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	Pārspiediens max. (bar)	Savienojums	Svars (kg)
HK PTA 101	no -1 līdz 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	no 0 līdz 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	no 0 līdz 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	no 0 līdz 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	no 0 līdz 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## Ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK PTQ CHECK      Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce

## Papildielementi

HK PML	Viena mērījuma kabelis
HK PQT	Kombinēts mērījumu kabelis
HFM MMD HKO	Mērsavienojums, M16 x 2 sērija