

# HK ROTEX Z

Rotex savienojums zobratsūkņiem


**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Kombinējams ar sūkņa pamatni HK HL/PL

**Materiāls** Tērauds

**Izmantošana** For gear pumps size 2 and size 3



## Apraksts

Griešanās elastīgums, slāpēta vibrācija, nav nepieciešama apkope

Aksiāli ievietojams, bezatteices

Kompakta konstrukcija, zems svārstību moments

## Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Dzinējs	Sūknis	Svars (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2/vārpsta 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2/vārpsta 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3/vārpsta 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3/vārpsta 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3/vārpsta 1:8	3,30

## Papild elementi

**HK MPK** Motora, pumpja kombinācijas atlasē tabula zobrata pārnese sūkņiem