
# HK RV063

Vārsta korpuss cauruļvadu plīšanas drošības vārstam

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 300 bar |






## Norāde

Uzmanību: Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti jāiestata izmantošanas laikā.
Norādījumus par iestatīšanas vērtībām sk. sadaļā par cauruļvadu plīšanas drošības vārstiem HK V1 601

## Izstrādājums

| Apzīmējums | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RV063 0400** | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| **HK RV063 0600** | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| **HK RV063 0800** | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| **HK RV063 1200** | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **HK V1 601** | Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*