

HK RV063

Vārsta korpuss cauruļvadu plīšanas drošības vārstam

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---------------|
| Materiāls | Tērauds |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 300 bar |



Norāde

Uzmanību: Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti jāiestata izmantošanas laikā.

Norādījumus par iestatīšanas vērtībām sk. sadaļā par cauruļvadu plīšanas drošības vārstiem HK V1 601

Izstrādājums

| Apzīmējums | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| HK RV063 0400 | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| HK RV063 0600 | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| HK RV063 0800 | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| HK RV063 1200 | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

Ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|-----------|---|
| HK V1 601 | Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa |
|-----------|---|