


HK RZMO A 010

Proporcionālais spiediena ierobežotājrārsts NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Proporcionāls pamatplātnes vārsts Vadāms tieši
Piegādes apjoms	ar spoli, bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	Maks. 4 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6 (tikai P + T)



Apraksts

bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Reakcijas laiks < 70 ms

Histerēze < 1,5%

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3