

# HK RZMO A 010

Proporcionālais spiediena ierobežotājrārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Proporcionāls pamatplātnes vārsts Vadāms tieši
<b>Piegādes apjoms</b>	ar spoli, bez spraudņa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 315 bar
<b>Caurplūde</b>	Maks. 4 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6 (tikai P + T)



## Apraksts

bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Reakcijas laiks < 70 ms

Histerēze < 1,5%

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Piederumi

<b>HK EBM AS</b>	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
<b>HK SP DIN 43650</b>	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3