
HK SH
Dobo virzuļu cilindrs 700 bar

Īpašības

Modelis	Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi Atspergredzens
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Materiāls	Tērauds
Piegādes apjoms	ar ātro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT





Norāde
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts
Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.
Vienkāršs stiprinājums ar vītni pie cilindra korpusa
Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai
Maināma pārsega galva

Izstrādājums

Apzīmējums			Gāji-ens	Lauk-ums	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	Tilp-ums	Svars
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SH 01204	121,0	12	40	17,6	124	164	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	7	5/16" -18	50,8	12	70	4,0
HK SH 01208	121,0	12	76	17,6	176	252	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	18	5/16" -18	50,8	12	134	4,8
HK SH 02215	217,0	22	150	32,0	318	468	27,0	105	75	56	23	3.7/8" -12	38	2,5	48	1,9/16"-16	8	3/8" -16	83,0	15	474	18,0
HK SH 03006	301,8	30	64	44,0	197	261	33,4	120	90	68	26	4,1/2" -12	42	4,0	55	1,13/16" -16	22	3/8" -16	92,2	17	281	13,2
HK SH 03015	301,8	30	150	44,0	322	472	33,0	120	90	68	26	4,1/2" -12	42	4,0	55	1,13/16" -16	9	3/8" -16	92,0	17	660	23,5
HK SH 06008	578,2	60	76	84,2	253	329	54,0	165	125	95	31	6.1/4" -12	48	4,0	80	2.3/4" -16	22	1/2" -13	130,3	14	640	32,3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.