

HK TS

Temperatūras slēdzis TS

Īpašības

| | |
|--|---|
| Modelis | 1 temperatūras kontaktvieta Ar blīvējumu |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 1 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Histerēze | 10 K ± 5 K |
| Piegādes apjoms | ar spraudni |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Slēgšanas temperatūra (°C) | Slēgšanas funkcija | Svars (kg) |
|----------------|----------------------------|--------------------|------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Atvērējs | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Atvērējs | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Atvērējs | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Atvērējs | 0,31 |
| HK TS 50 N0-12 | 50 | Aizvērējs | 0,31 |
| HK TS 60 N0-12 | 60 | Aizvērējs | 0,31 |
| HK TS 70 N0-12 | 70 | Aizvērējs | 0,31 |
| HK TS 80 N0-12 | 80 | Aizvērējs | 0,31 |