
# HK V1 865

Pretvārsts V1865

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Koniskais bloķējums<br>Atbloķējams — dubultas iedarbības |
| **Materiāls** | Korpuss: Cinkots tērauds<br>Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |





## Izstrādājums

| Apzīmējums | p max. (bar) | Sākotnējais spiediens (bar) | Pārplūdes regulēšanas attiecība | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D (mm) | H (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 865 0400** | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | 1/4" BSPP | 38 | 40 | 0,66 |
| **HK V1 865 06NT** | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 30 | 118 | 68 | 3/8" BSPP | 38 | 40 | 0,66 |
| **HK V1 865 0800** | 300 | 4,0 | 1:5 | 45 | 144 | 80 | 1/2" BSPP | 40 | 50 | 1,76 |
| **HK V1 865 M18X15** | 350 | 4,0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | M 18 x 1,5 | 38 | 40 | 0,54 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*