

HK V2 190

Balansēšanas vārsts V2190

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------------|---|
| Modelis | Parastas darbības |
| Materiāls | Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no tērauda |
| Eksploataācijas spiediens | maks. 350 bar |



Norāde

Izmantojot šādu vārstu ar gremdvirzuli, papildus jāievieto spiediena ierobežotājsvārsti V1, kam jāatbilst cilindra slodzes spiedienam. Šim spiediena ierobežotājsvārstam jāatslogo tvertne.

Šie vārsti jāiestata izmantošanas laikā

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Q max. (L/min) | Pārplūdes regulēšanas attiecība | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Svars (kg) |
|----------------|--------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| HK V2 190 A600 | G 3/8" | 40 | 1,4 | 60 | 100 | 148 | 30 | 60 | 30 | 1,21 |
| HK V2 190 A800 | G 1/2" | 60 | 1,4 | 60 | 100 | 148 | 35 | 65 | 30 | 1,15 |