
HK ZDR 01
Spiediena redukcijas vārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 80 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6





Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	Iepriekš regulējams	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	Iepriekš regulējams, ar pretvārstu	40	1,4

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.