
# HK ZDR 02
Spiediena redukcijas vārsts

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Starpplātņu vārsts |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |
| **Caurplūde** | maks. 120 l/min |
| **Savienojums** | ISO/Cetop 05 NG10 |






## Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar) | Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar) | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDR P02 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | Iepriekš regulējams | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR P02 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | Iepriekš regulējams | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 1 S0 D1** | A | 7 | 70 | Iepriekš regulējams, ar pretvārstu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 5 S0 D1** | A | 7 | 315 | Iepriekš regulējams, ar pretvārstu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | Iepriekš regulējams, ar pretvārstu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 5 S0 D1** | B | 7 | 315 | Iepriekš regulējams, ar pretvārstu | 50 | 2,8 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*