
HK ZNS 02
Balansēšanas vārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 120 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10





Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	2,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.