

Īpašības

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Modelis | Starpplātņu vārsts |
| Eksploataācijas spiediens | maks. 315 bar |
| Savienojums | ISO/Cetop 05 NG10 |



Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Caurplūde max. (L/min) | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | tieši vadāma | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6 | 50 | 2,8 |