

HK S TK

Analogā mērierīce QPT

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---|--|
| Izmantošana | Caurplūdes apjoma mērīšana |
| Modelis | Ar termometru līdz 120 °C un spiediena mērīšanas savienojumam M16 x 2 ar manometru |
| Eksploataācijas temperatūra max. | 120 °C |
| Materiāls | Nerūsošā tērauda korpus |



Apraksts

neatkarīgi no atrašanās vietas, tieši nolasāma, plūsmas virzienā.

Lineāro rādījumu skala l/min

Izturīga un nejutīga pret triecienu un vibrāciju

Precizitāte ± 2% no skalas galavērtības

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Mērīšanas diapazons | Spiediens max. (bar) | L (mm) | Svars (kg) |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 – 75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 – 115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15 – 150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19 – 190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |