HK S TK
Analogā mērierīce QPT

Īpašības

Izmantošana	Caurplūdes apjoma mērīšana
Modelis	Ar termometru līdz 120 °C un spiediena mērīšanas savienojumam M16 x 2 ar manometru
Ekspluatācijas temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Nerūsošā tērauda korpuss





Apraksts

neatkarīgi no atrašanās vietas, tieši nolasāma, plūsmas virzienā.
Lineāro rādījumu skala l/min
Izturīga un nejutīga pret triecienu un vibrāciju
Precizitāte ± 2% no skalas galavērtības

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK 702 S 020 TK	G 3/4"	10 – 75 l/min	350	226	1,9
HK 702 S 030 TK	G 3/4"	10 – 115 l/min	350	226	1,9
HK 762 S 040 TK	G 1"	15 – 150 l/min	350	226	1,9
HK 762 S 050 TK	G 1"	19 – 190 l/min	350	226	1,9

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.