HK S TKV
Analogā mērierīce QPT-K

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Caurplūdes apjoma mērīšana
Modelis	Ar termometru līdz 120 °C un spiediena mērīšanas savienojumam M16 x 2 ar manometru Ar spiediena palielināšanas vārstu, iekšējo pārslodzes aizsardzību un aizsardzības koferi
Ekspluatācijas temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Nerūsošā tērauda korpuss





Apraksts

neatkarīgi no atrašanās vietas, tieši nolasāma, plūsmas virzienā.
Lineāro rādījumu skala l/min
Izturīga un nejutīga pret triecienu un vibrāciju
Precizitāte ± 2% no skalas galavērtības
Labi piemērots hidraulisko sūkņu, agregātu un mobilās un stacionārās hidrauliskās piedziņas darbības testēšanā
Aizsardzība pret pārslodzi integrēta spiediena palielināšanas vārstā, pārslodzes lūzuma josla (bez eļļas noplūdes) pie 420 bar

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Mērīšanas diapazons	Spiediens max. (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 – 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 – 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 – 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 – 190 l/min	350	303	7,9

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.