


## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.
<b>Modelis</b>	paralēls rievojums biezas sienas plakans rievojums
<b>Šļūtenes materiāls</b>	Nerūsējošais tērauds 1.4541
<b>Appinums</b>	1 appinums no 1.4301
<b>Temperatūra min.</b>	-200 °C
<b>Temperatūra max.</b>	550 °C
<b>Temperatūra</b>	attiecas tikai uz šļūteni



## Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus. Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Pielaides ID/AD (mm)	Statiskais liekuma rādiuss (mm)	Dinamiskais liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)	Vienības svars metrā (kg)	Izgatavošanas garums (m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	pēc pieprasījuma
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	pēc pieprasījuma
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	pēc pieprasījuma
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	no 10 līdz 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	no 10 līdz 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	no 10 līdz 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	no 10 līdz 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	no 10 līdz 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	no 10 līdz 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	no 10 līdz 12

## Izstrādājumu varianti

<b>DCB S</b>	Metāla šļūtene, 2 appinumi no 1.4301
<b>DCO S</b>	Metāla šļūtene, bez appinuma