

# XSDR VA

Atvāzams veidgabals bez droseles, 90° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                  |  |
|------------------|--|
| Savienojums 1    | BSP ārējā vītne, cilindriska                             |
| Bīvējuma veids 1 | Gredzens ar nobīvētu malu                                |
| Savienojums 2    | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās                     |
| Bīvējuma veids 2 | 24° iekšējais konuss                                     |
| Modelis          | Atvāzams veidgabals bez droseles                         |
| Konstrukcija     | 90° lenķis   |
| Standarts        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                   |
| Piegādes apjoms  | lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)        |
| Materiāls        | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Izstrādājums

| Apzīmējums           | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| XSDR 04 LL VA        | LL     | PN 100                       | 4         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 21      | 10,0    | 16,0    | 25,5    | 14      | 14      |
| XSDR 06 LL VA        | LL     | PN 100                       | 6         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 21      | 10,0    | 14,5    | 26,0    | 14      | 14      |
| XSDR 08 LL VA        | LL     | PN 100                       | 8         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 21      | 10,0    | 14,5    | 26,0    | 14      | 14      |
| XSDR NW 04 HL VA     | L      | PN 315                       | 6         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 24      | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17      |
| XSDR NW 06 HL VA     | L      | PN 315                       | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19      |
| XSDR NW 08 HL VA     | L      | PN 315                       | 10        | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19      |
| XSDR NW 10 HL 1/4 VA | L      | PN 315                       | 12        | G 1/4" -19   | 22       | 12     | 30      | 15,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 22      |
| XSDR NW 10 HL VA     | L      | PN 315                       | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24      |
| XSDR NW 13 HL VA     | L      | PN 315                       | 15        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 30      |
| XSDR NW 16 HL VA     | L      | PN 315                       | 18        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 30      |
| XSDR NW 20 HL VA     | L      | PN 160                       | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36      |
| XSDR NW 25 HL VA     | L      | PN 160                       | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46      |
| XSDR NW 32 HL VA     | L      | PN 160                       | 35        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 55      |
| XSDR NW 40 HL VA     | L      | PN 160                       | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60      |
| XSDR NW 03 HS VA     | S      | PN 400                       | 6         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19      |
| XSDR NW 04 HS VA     | S      | PN 400                       | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19      |
| XSDR NW 06 HS 1/4 VA | S      | PN 400                       | 10        | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 16,5    | 16,5    | 24,0    | 22      | 19      |
| XSDR NW 06 HS VA     | S      | PN 400                       | 10        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24      |
| XSDR NW 08 HS VA     | S      | PN 400                       | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24      |
| XSDR NW 10 HS VA     | S      | PN 400                       | 14        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 32      | 30      |
| XSDR NW 13 HS VA     | S      | PN 400                       | 16        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 32      | 30      |
| XSDR NW 16 HS VA     | S      | PN 400                       | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36      |
| XSDR NW 20 HS VA     | S      | PN 250                       | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46      |
| XSDR NW 25 HS VA     | S      | PN 250                       | 30        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 55      |
| XSDR NW 32 HS VA     | S      | PN 250                       | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60      |

## Izstrādājumu varianti

XSDR Atvāzams veidgabals bez droseles, 90° lenķis, Tērauds