

## Īpašības

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>        | Pateicoties smalkajam rievojumam, piemērots maziem liekuma rādiusiem |
| <b>Modelis</b>            | paralēls rievojums ar vienu sienu šaurs rievojums                    |
| <b>Šļūtenes materiāls</b> | Nerūsējošais tērauds 1.4541  |
| <b>Appinums</b>           | 1 appinums no 1.4301   |
| <b>Standarts</b>          | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -200 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 550 °C   |
| <b>Temperatūra</b>        | attiecas tikai uz šļūteni  |



## Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus. Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Pielaižu ID/AD (mm) | Statiskais liekuma rādiuss (mm) | Dinamiskais liekuma rādiuss (mm) | Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar) |
|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| FPCA 013   | 12,00     | 20,20     | 0,40                | 25                              | 124                              | 80,0  |
| FPCA 016   | 15,00     | 24,10     | 0,40                | 32                              | 146                              | 63,0  |
| FPCA 020   | 19,90     | 29,90     | 0,40                | 38                              | 169                              | 55,0  |
| FPCA 025   | 24,90     | 36,40     | 0,40                | 45                              | 195                              | 40,0  |
| FPCA 032   | 31,80     | 45,40     | 0,50                | 58                              | 225                              | 40,0  |
| FPCA 040   | 39,60     | 54,40     | 0,50                | 70                              | 255                              | 32,0  |
| FPCA 050   | 49,40     | 67,30     | 0,60                | 85                              | 293                              | 32,0  |
| FPCA 065   | 64,00     | 83,40     | 0,70                | 105                             | 345                              | 25,0  |
| FPCA 080   | 78,70     | 102,60    | 0,80                | 180                             | 495                              | 23,0  |
| FPCA 100   | 101,00    | 129,50    | 0,80                | 218                             | 563                              | 15,0  |
| FPCA 125   | 125,20    | 155,00    | 1,00                | 255                             | 1000                             | 13,0  |
| FPCA 150   | 148,20    | 177,00    | 1,00                | 290                             | 1250                             | 11,0  |

## Izstrādājumu varianti

FPCO Metāla šļūtene, bez appinuma