


# PVC WAS

Ūdens šļūtene no PVC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Celtniecības rūpniecība Lauksaimniecības tehnika
<b>Īpašas pazīmes</b>	Īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību nedaudz rievots ārējais vāks
<b>Iekšējā kārta</b>	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
<b>Ieliktnis</b>	pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
<b>Ārskats</b>	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Norāde

Visi apzīmējumi, piemēram "-6", nav attiecināmi uz sienu biezumu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = darba spiediens