


## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kaln rūpniecība kompresori
<b>Īpašas pazīmes</b>	Gluds ārējais pārklājums
<b>Iekšējā kārtā</b>	Dabiskais un sintētiskais gumija
<b>Ieliktnis</b>	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni
<b>Ārskats</b>	Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību
<b>Krāsa</b>	dzeltens
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Saspiests gaiss



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40