


KOMP G

Kompresoru šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kaln rūpniecība kompresori
Īpašas pazīmes	Gluds ārējais pārklājums
Iekšējā kārtā	Dabiskais un sintētiskais gumija
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni
Ārskats	Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību
Krāsa	dzeltens
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Saspiests gaiss



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40