


Īpašības	
<b>Izmantošana</b>	Pārtikas rūpniecība
<b>Iekšējā kārtā</b>	īpašā NBR gumija - bez smaržas un toksīniem, vispārēji piemērota pārtikas produktiem, balta
<b>Ieliktnis</b>	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni
<b>Ārskats</b>	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
<b>Standarts</b>	Atbilstoši Eiropas standartiem un FDA direktīvai
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	piens pārtikas eļļa utt.



### Norāde

Mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekļiem, šļūtene īslaicīgi iztur līdz 110 °C.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø	Ārējais Ø	Sieniņu biezums	Ekspluatācijas spiediens	Spiediena izturība	Min. liekuma rādiuss	Ruļļa garums
		(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1,1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40