

Īpašības

Izmantošana	Metāla šūtenu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Īscaurule
Bīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Standarts	ISO 8434-1 DIN 3861
Apzīmējums	BEL
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Viegls
Materiāls	Tērauds (metināms)



Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Sērija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Izstrādājumu varianti

WA FL CU	Savienošā detaļa ... FL, varš, Varš
WA FL VA	Savienošā detaļa ... FL, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571