

### Īpašības

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Izmantošana</b>      | Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra |
| <b>Savienojums 1</b>    | Īscaurule                           |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | Savienojums ar griešanas gredzenu   |
| <b>Standarts</b>        | ISO 8434-1<br>DIN 3861              |
| <b>Apzīmējums</b>       | BEL                                 |
| <b>Konstrukcija</b>     | Taisna                              |
| <b>Sērija</b>           | Viegls                              |
| <b>Materiāls</b>        | Tērauds (metināms)                  |



### Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | Sērija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL  | 4  | 250      | 6 L    | 6       | 1,0    | 25      |
| WA 006 FL  | 6  | 250      | 8 L    | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 008 FL  | 8  | 250      | 10 L   | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FL  | 10 | 219      | 12 L   | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 013 FL  | 13 | 250      | 15 L   | 15      | 1,5    | 32      |
| WA 016 FL  | 16 | 160      | 18 L   | 18      | 1,5    | 32      |
| WA 020 FL  | 20 | 160      | 22 L   | 22      | 1,5    | 36      |
| WA 025 FL  | 25 | 100      | 28 L   | 28      | 2,0    | 40      |
| WA 032 FL  | 32 | 100      | 35 L   | 35      | 2,0    | 45      |
| WA 040 FL  | 40 | 100      | 42 L   | 42      | 2,0    | 45      |

### Izstrādājumu varianti

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>WA FL CU</b> | Savienošā detaļa ... FL, varš, Varš                      |
| <b>WA FL VA</b> | Savienošā detaļa ... FL, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571 |