

KF-DI

Centrējošs gredzens, alumīnijs/FKM (FPM)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------|---|
| Izmantošana | Bļivējuma detaļas mazo atloku savienojumu |
| Modelis | Centrējošais gredzens no alumīnija ar FKM (FPM) gredzenblīvi |
| Standarts | DIN 28403 ISO 2861 |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija O-Ring: FKM (FPM) |
| Temperatūras diapazons | Alumīnijs no -156 °C līdz 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C |



Norāde

Spiediena diapazons no 10–7 mbar līdz 2,5 bar

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | D (mm) | d (mm) |
|------------|----|-----------|-----------|
| KF-DI 010 | 10 | 12,0 | 10,0 |
| KF-DI 016 | 16 | 17,0 | 16,0 |
| KF-DI 020 | 20 | 22,0 | 20,0 |
| KF-DI 025 | 25 | 26,0 | 25,0 |
| KF-DI 032 | 32 | 34,0 | 32,0 |
| KF-DI 040 | 40 | 41,0 | 40,0 |
| KF-DI 050 | 50 | 52,0 | 50,0 |