

# LM-DI PT

Pārtikas rūpniecībā izmantojams blīvējums, PTFE

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Blīvģredzens pārtikas rūpniecībā izmantojamas vītnes iemavai
<b>Modelis</b>	vienpusējs, plakans blīvģredzens
<b>Standarts</b>	DIN 11851
<b>Materiāls</b>	PTFE
<b>Temperatūras diapazons</b>	no -200 °C līdz 260 °C



## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

TUEG LMH VA Piena caurules skrūsvienojums ar ār. vītņi, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds