


# BETON 40

Betona padeves šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Celtniecības rūpniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	Īpaši apstrādāta
<b>Standarts</b>	DIN 53516
<b>Iekšējā kārtā</b>	Īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
<b>Ieliktnis</b>	četri īpaši nepīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli
<b>Ārskats</b>	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	java, betons, klons



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1,1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1,1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2,1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40