


BETON 40

Betona padeves šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Celtniecības rūpniecība
Īpašas pazīmes	Īpaši apstrādāta
Standarts	DIN 53516
Iekšējā kārtā	Īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
Ieliktnis	četri īpaši nepīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli
Ārskats	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	java, betons, klons



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1,1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1,1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2,1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40