

BETON 40

Betona padeves šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------|---|
| Izmantošana | Celtniecības rūpniecība |
| Īpašas pazīmes | īpaši apstrādāta |
| Standarts | DIN 53516 |
| Iekšējā kārtā | īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija |
| Ieliktnis | četri īpaši nepīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli |
| Ārskats | sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Darba vides | java, betons, klons |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| BETON 40-25-38 | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| BETON 40-32-46 | 1,1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| BETON 40-38-54 | 1,1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| BETON 40-50-68 | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| BETON 40-63.5-83.5 | 2,1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |