


# PVC TRANSP ST

Šļūtene no mīkstā PVC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pārtikas rūpniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	Īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību
<b>Iekšējā kārtā</b>	PVC, piemērots pārtikas produktiem
<b>Ieliktnis</b>	iedarināta tērauda stieple spirālē
<b>Ārskats</b>	PVC, piemērots pārtikas produktiem
<b>Krāsa</b>	Transparent
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Augļu sulas Minerālūdens Vīni šķidri pārtikas produkti ar alkohola saturu līdz 15%



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30