

WA FA

Savienojošā detaļa ... FA, tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra


Savienojums 1 Collu īscaurule ar metinātiem galiem

Bīvējuma veids 1 Metināta savienojuma caurule

Standarts DIN EN 10216-1

Konstrukcija Taisna

Materiāls Steel P235TR2 (1.0255)



Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Izstrādājumu varianti

WA FA VA Savienojošā detaļa ... FA, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571