


# WA A

Savienošā detaļa ... A, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Lodveida iemava
<b>Standarts</b>	DIN 3863
<b>Apzīmējums</b>	DKM
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Tērauds



## Norāde

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A	65	40	M 78 x 2	90,0

## Izstrādājumu varianti

WA A VA Savienošā detaļa ... A, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi