

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Īscaurule
Bļīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Standarts	ISO 8434-1 DIN 3861
Apzīmējums	BES
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Smags
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571



Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFS vai AOS.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Sērija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Izstrādājumu varianti

WA FS Savienošā detaļa ... FS, tērauds, Tērauds (metināms)