

Īpašības

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Izmantošana | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| Savienojums 1 | Īscaurule |
| Bļivējuma veids 1 | Savienojums ar griešanas gredzenu |
| Standarts | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Apzīmējums | BES |
| Konstrukcija | Taisna |
| Sērija | Smags |
| Materiāls | Tērauds (metināms) |



Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFS vai AOS.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | Sērija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Izstrādājumu varianti

WA FS VA Savienošā detaļa ... FS, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571