

### Īpašības

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Izmantošana</b>      | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| <b>Savienojums 1</b>    | Īscaurule                            |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | Savienojums ar griešanas gredzenu    |
| <b>Standarts</b>        | ISO 8434-1<br>DIN 3861               |
| <b>Apzīmējums</b>       | BES                                  |
| <b>Konstrukcija</b>     | Taisna                               |
| <b>Sērija</b>           | Smags                                |
| <b>Materiāls</b>        | Tērauds (metināms)                   |



### Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFS vai AOS.

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | Sērija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS  | 4  | 320      | 8S     | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 006 FS  | 6  | 263      | 10 S   | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 008 FS  | 8  | 219      | 12 S   | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FS  | 10 | 299      | 14 S   | 14      | 1,5    | 35      |
| WA 013 FS  | 13 | 262      | 16 S   | 16      | 1,5    | 35      |
| WA 016 FS  | 16 | 288      | 20 S   | 20      | 2,0    | 40      |
| WA 020 FS  | 20 | 230      | 25 S   | 25      | 2,0    | 45      |
| WA 025 FS  | 25 | 244      | 30 S   | 30      | 2,5    | 50      |
| WA 032 FS  | 32 | 222      | 38 S   | 38      | 3,0    | 55      |

### Izstrādājumu varianti

WA FS VA Savienošā detaļa ... FS, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571