

TW-MK IG VA

Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, nerūsējošais tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------|---|
| Savienojums 1 | Savienojuma ligzda |
| Piegādes apjoms | blīvējums ar blīvgredzenu un vītņu blīvgredzenu Spriegošanas gredzens ar sviru |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes |
|-----------------|-----|---------------------|
| TW-MK 025 IG VA | 25 | G 1" -11 |
| TW-MK 050 IG VA | 50 | G 2" -11 |
| TW-MK 080 IG VA | 80 | G 3" -11 |
| TW-MK 100 IG VA | 100 | G 4" -11 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Izstrādājumu varianti

TW-MK IG MS Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš, Misiņš

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|--------------|--|
| TW | Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene |
| TW OW | Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene bez spirāles |